Traglast Rundschlingen

Farbe	Eine Rundschlinge					Zwei Rundschlingen			
	direkt	geschnürt	umgelegt, umschlungen			direkt	geschnürt	direkt	geschnürt
	0°	0°	0°	bis 45°	45° - 60°	bis 45°		45° - 60°	
violet	1,000	800	2,000	1,400	1,000	1,400	1,120	1,000	800
grün	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	2,800	2,240	2,000	1,600
gelb	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	4,200	2,360	3,000	2,400
grau	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	5,600	4,480	4,000	3,200
rot	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	7,000	5,600	5,000	4,000
braun	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	8,400	6,720	6,000	4,800
blau	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	11,200	8,960	8,000	6,400
orange	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	14,000	11,200	10,000	8,000

Container-Daten

Container		20'		40'		45' HC		45' PW		48' HC		53' HC	
Maße		*englisch*	metrisch	*englisch*	metrisch	*englisch*	metrisch	*englisch*	metrisch	*englisch*	metrisch	*englisch*	metrisch
Außenmaß	Länge	*19' 10 1/2"*	6,058 m	*40' 0"*	12,192 m	*45' 0"*	13,716 m	*45' 0"*	13,716 m	*48' 0"*	14,631 m	*58' 0"*	16,154 m
	Breite	*8' 0"*	2,438 m	*8' 0"*	2,438 m	*8' 0"*	2,438 m	*8' 2"*	2,49 m	*8' 6"*	2,591 m	*8' 6"*	2,591 m
	Höhe	*8' 6"*	2,591 m	*8' 6"*	2,591 m	*9' 6"*	2,896 m	*8' 6"*	2,591 m	*9' 6"*	2,896 m	*9' 6"*	2,896 m
	Fläche	*160 ft²*	14,9 m²	*320 ft²*	29,7 m²	*360 ft²*	33,3 m²	*368 ft²*	34,1 m²	*407 ft²*	38,0 m²	*450 ft²*	41,9 m²
Innenmaß	Länge	*19' 4 13/16"*	5,898 m	*39' 5 45/64"*	12,032 m	*44' 4"*	13,556 m	*44' 4"*	13,556 m	*47' 6"*	14,478 m	*52' 6"*	16,002 m
	Breite	*7' 8 19/32"*	2,352 m	*7' 8 19/32"*	2,352 m	*7' 8 19/32"*	2,352 m	*8' 0"*	2,438 m	*8' 3"*	2,515 m	*8' 3"*	2,515 m
	Höhe	*19' 4 13/16"*	2,385 m	*7' 9 57/64"*	2,385 m	*8' 9 15/16"*	2,698 m	*7' 9 57/64"*	2,385 m	*8' 10 11/16"*	2,710 m	*8' 10 11/16"*	2,710 m
	Fläche	*150 ft²*	13,9 m²	*305 ft²*	28,3 m²	*342 ft²*	31.8 m²	*355 ft²*	32,9 m²	*392 ft²*	36,4 m²	*433 ft²*	40,2 m²
	Volumen	*1.171 ft³*	33,1 m²	*2.383 ft³*	67,5 m³	*3.020 ft³*	85,8 m³	*2.775 ft³*	78,6 m³	*2.488 ft³*	98,9 m³	*3.851 ft³*	109,1 m³
Türöffnung	Breite	*7' 8 1/8"*	2,343 m	*7' 8 1/8"*	2,343 m	*7' 8 1/8"*	2,343 m	*7' 8 1/8"*	2,343 m	*7' 8 1/8"*	2,343 m	*7' 8 1/8"*	2,343 m
	Höhe	*7' 5 3/4"*	2,280 m	*7' 5 3/4"*	2,280 m	*8' 5 49/64"*	2,585 m	*7' 5 3/4"*	2,280 m	*8' 5 49/64"*	2,585 m	*8' 5 49/64"*	2,585 m
Gesamt-gewicht		*52.910 lb*	42,0 t	*67.200 lb*	30,48 t	*67.200 lb*	30,48 t	*67.200 lb*	30,48 t	*67.200 lb*	30,48 t	*67.200 lb*	30,48 t
	HT	*67.200 lb*	30,48 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leer-gewicht		*5.140 lb*	2,33 t	*8.820 lb*	40 t	*10.580 lb*	4,8 t	*10.580 lb*	4,8 t	-	-	*11.110 lb*	5,0 t
	HT	*5.290 lb*	2,4 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nutzlast		*47.770 lb*	21,67 t	*58.380 lb*	26,48 t	*56.620 lb*	25,68 t	*56.620 lb*	25,68 t	-	-	*56.090 lb*	25,44 t
	HT	*61.910 lb*	28,08 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapazität Europaletten		11 Stück		25 Stück		27 Stück		33 Stück		36 Stück		40 Stück	

DAHS GmbH
SEIT ÜBER 35 JAHREN

dahs-krananlagen.de

Traglast Ketten

Tragkraft-Tabelle (in kg) für Anschlagketten Güteklasse 8, gemäß EN 818-4

Ketten-Ø	1-Strang	2-Strang		3+4 - Strang		Endloskette	Kranzkette 1-fach	Kranzkette 2-fach
Faktor:	1	1,4	1	2,1	1,5	1,6	1,4	2,1
Belastungsgrad:	senkrecht	ß= 0 - 45°	ß = 45 - 60°	ß= 0 - 45°	ß = 45 - 60°		ß= 0 - 45°	ß= 0 - 45°
6 mm	1.120	1.600	1.120	2.360	1.700	1.800	1.600	2.360
7 mm	1.500	2.120	1.500	3.150	2.240	2.500	2.120	3.150
8 mm	2.000	2.800	2.000	4.250	3.000	3.150	2.800	4.250
10 mm	3.150	4.250	3.150	6.700	4.750	5.000	4.250	6.700
13 mm	5.300	7.500	5.300	11.200	8.000	8.500	7.500	11.200
16 mm	8.000	11.200	8.000	17.000	11.800	12.600	11.200	17.000
18 mm	10.000	14.000	10.000	21.200	15.000	16.000	14.000	21.200
20 mm	12.500	17.000	12.500	26.500	19.000	20.000	17.000	26.500
22 mm	15.000	21.200	15.000	31.500	22.400	23.600	21.200	31.500
26 mm	21.200	30.000	21.200	45.000	31.500	33.500	30.000	45.000
32 mm	31.500	45.000	31.500	67.000	47.500	50.000	45.000	67.000

info@dahs-krananlagen.de
Tel.: 02683 945145- 0

Krane – Anschlagmittel - Lastaufnahmemittel - Prüfservice